





ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

- Sản phẩm có mạch tích hợp và độ nhạy cao
- Cảm biến chuyển động hồng ngoại
- Cảm biến sáng tối tự động
- Tiện lợi, an toàn và tiết kiệm năng lượng
- Thiết kế hiện đại, dễ dàng cài đặt và sử dụng
- Điều khiển bằng App MPE Smart Control



	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
  	MIR1-NT/DW Cảm biến chuyển động hồng ngoại WIFI - Công suất tiêu thụ: 0.5W - Công suất tải: <200W - Góc quét: 90° - Bán kính làm việc: ≤ 4m (<24°C) - Điện áp: 220-240VAC - Chiều cao lắp đặt: 2.2~4m - IP20	865.600
  	MIR1-NT/EW Cảm biến chuyển động hồng ngoại WIFI - Công suất tiêu thụ: 0.5W - Công suất tải: <200W - Góc quét: 90° - Bán kính làm việc: ≤ 4m (<24°C) - Điện áp: 220-240VAC - Chiều cao lắp đặt: 2.2~4m - IP20 - Có dimmer DC 0-10V (max 30%)	967.000

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
  	MIR1-OD/W Cảm biến chuyển động hồng ngoại WIFI - Công suất tiêu thụ: 0.5W - Công suất tải: <200W - Góc quét: 180° - Khoảng cách hoạt động: ≤ 12m (<24°C) - Điện áp: 220-240VAC - Chiều cao lắp đặt: 1.8~2.5m - IP44	883.000
  	MIR2-AT/W Cảm biến chuyển động hồng ngoại WIFI - Công suất tiêu thụ: 0.5W - Công suất tải: <200W - Góc quét: 90° - Khoảng cách hoạt động: ≤ 4m (<24°C) - Điện áp: 220-240VAC - Chiều cao lắp đặt: 2.2~4m - IP20	866.600

Thiết bị cảm biến chuyển động Microwave, hồng ngoại, photocell

	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)		Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	<p>MWS1-NT Cảm biến chuyển động Microwave gắn nổi Công suất tải: ≤ 200W Góc quét: 360° Khoảng cách hoạt động: ≤ 8m (bán kính) IP20</p>	<p>371.800</p>		<p>IRHD1 Đui đèn cảm biến chuyển động hồng ngoại E27 Công suất tải: ≤ 60W Góc quét: 360° Khoảng cách hoạt động: ≤ 6m (bán kính) Điện áp: 110-240VAC Có thể điều chỉnh thời gian, độ nhạy sáng IP20</p>	<p>235.400</p>
	<p>MWS1-AT Cảm biến chuyển động Microwave gắn âm Công suất tải: ≤ 200W Góc quét: 360° Khoảng cách hoạt động: ≤ 8m (bán kính) IP20</p>	<p>407.000</p>		<p>IRHD2 Đui đèn cảm biến chuyển động hồng ngoại E27 Công suất tải: ≤ 60W Góc quét: 120° Khoảng cách hoạt động: ≤ 6m (bán kính) IP20</p>	<p>249.700</p>
	<p>MWS2-NT Cảm biến chuyển động Microwave gắn nổi Công suất tải: ≤ 200W Góc quét: 360° Khoảng cách hoạt động: ≤ 8m (bán kính) IP20</p>	<p>371.800</p>		<p>IRS1-V Cảm biến chuyển động Hồng ngoại vuông Công suất tải: ≤ 200W Góc quét: 160° Khoảng cách hoạt động: ≤ 9m (bán kính) IP20</p>	<p>269.500</p>
	<p>MWHD1 Đui đèn cảm biến Microwave Công suất tải: ≤ 60W Góc quét: 360° Khoảng cách hoạt động: ≤ 5m (bán kính) IP20</p>	<p>455.400</p>		<p>IRS2-V Cảm biến chuyển động Hồng ngoại vuông (mặt kính) Công suất tải: ≤ 200W Góc quét: 160° Khoảng cách hoạt động: ≤ 9m (bán kính) IP20</p>	<p>407.000</p>
	<p>PTC1 Cảm biến quang Photocell Công suất tải: ≤ 10A Hoạt động khi ánh sáng: < 5-15 Lux IP44</p>	<p>227.700</p>		<p>IRS1-H Cảm biến chuyển động Hồng ngoại chữ nhật Công suất tải: ≤ 200W Góc quét: 180° Khoảng cách hoạt động: ≤ 9m (bán kính) IP20</p>	<p>255.200</p>