





BẢO GIÁ LED DÂY DÁN

STT	Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Mã SP & Hình ảnh	Mô tả	Mật độ led/mé	Ánh sáng	Công suất	Đơn vị tính	Giá bán lẻ (VNđ/md)
1	Led dán 5050 - 3 màu	5050CCT120S 4151		Điện áp: DC 12V Quang thông: 60-80 lm/m Độ hoàn màu: CRI>85 Kích thước: PCB 10mm Bước cắt: 2.5 cm Chiều dài: 5m/cuộn	120 Led	3 màu (CCT)	16W/m	m	150.000
2	Led dán 5050 - RGB	5050RGB120S 4150		Điện áp: DC 12V Quang thông: 60-80 lm/m Độ hoàn màu: CRI>85 Kích thước: PCB 10mm Bước cắt: 2.5 cm Chiều dài: 5m/cuộn	120 Led	RGB	19.2W/m	m	95.000
3	Led dán 5050 - RGB CCT	5050RGBCCT60D 4231		Điện áp: DC 12V Quang thông: 60-80 lm/m Độ hoàn màu: CRI>85 Kích thước: PCB 10mm Bước cắt: 2.5 cm Chiều dài: 5m/cuộn	60 led	RGB+CCT	24W/m	m	260.000
4	Led dán 5050 - RGB CCT	5050RGBCCT84D 4149		Điện áp: DC 12V Quang thông: 60-80 lm/m Độ hoàn màu: CRI>85 Kích thước: PCB 10mm Bước cắt: 2.5 cm Chiều dài: 5m/cuộn	84 led	RGB+CCT	30W/m	m	380.000
5	Led dán RGB 3535	3535RGB144 4148		Điện áp: DC 12V Quang thông: 60-80 lm/m Kích thước: PCB 10mm Bước cắt: 2 cm Chiều dài: 5m/cuộn	144D	RGB	24W/m	m	320.000
6	Led dán 2835-120S mạch sắt	2835-120s-12V 4147/4146/4145		Điện áp: DC 12V Quang thông: 80 lm/m Độ hoàn màu: CRI>80 Kích thước: PCB 8mm Bước cắt: 2-2.5 cm Chiều dài: 5m/cuộn	120D	Vàng	8W/m	m	30.000
7					120D	Trung tính	8W/m	m	30.000
8					120D	Trắng	8W/m	m	30.000
9	Led dán 2835-180S mạch sắt	2835-180S-12V 4144/4143/4142		Điện áp: DC 12/24V Quang thông: 80-120 lm/m Độ hoàn màu: CRI>80 Kích thước: PCB 8mm Bước cắt: 2.5/5 cm Chiều dài: 5m/cuộn	180D	Vàng	18W/m	m	80.000
10					180D	Trung tính	18W/m	m	80.000
11					180D	Trắng	18W/m	m	80.000
12	Led 2835-120D Mạch đồng	2835-120D-12V 4141/4140/4139		Điện áp: DC 12/24V Quang thông: 80-120 lm/m Độ hoàn màu: CRI>80 Kích thước: PCB 8mm Bước cắt: 2.5/5 cm Chiều dài: 5m/cuộn	120D	Vàng	12W/m	m	75.000
13					120D	Trung tính	12W/m	m	75.000
14					120D	Trắng	12W/m	m	75.000
15		2835-120D-24V 4138/4137/4136			120D	Vàng	12W/m	m	75.000
16					120D	Trung tính	12W/m	m	75.000
17					120D	Trắng	12W/m	m	75.000

18	Led 2835-168D Mạch đồng	2835-168D-12V 4135/4134/4133		Điện áp: DC 12/24V Quang thông: 80-120 lm/m Độ hoàn màu: CRI>80 Kích thước: PCB 8mm Bước cắt: 2.5/5 cm Chiều dài: 5m/cuộn IP20	168D	Vàng	10W/m	m	95.000
19		168D			Trung tính	10W/m	m	95.000	
20		168D			Trắng	10W/m	m	95.000	
21		168D			Vàng	10W/m	m	95.000	
22		168D			Trung tính	10W/m	m	95.000	
23		168D			Trắng	10W/m	m	95.000	
24	Led 2835-120D Mạch đồng 4mm	2835-120d-5mm 4129/4128/4127		Điện áp: DC 12V Quang thông: 80-120 lm/m Độ hoàn màu: CRI>80 Kích thước: PCB 8mm Bước cắt: 2.5 cm Chiều dài: 5m/cuộn IP20	120D	Vàng	10W/m	m	45.000
25					120D	Trung tính	10W/m	m	45.000
26					120D	Trắng	10W/m	m	45.000
27	Led dán COB	COB384W10K3000 4126		Điện áp: DC 12V Quang thông: 60-80 lm/m Độ hoàn màu: CRI>80 Kích thước: PCB 10mm Bước cắt: 2.5 cm	300D	Vàng	10W/m	m	120.000
28		COB384W10K4000 4125			300D	Trung tính	10W/m	m	120.000
29		COB384W10K6000 4124			300D	Trắng	10W/m	m	120.000
30	Led 2835-120D Mạch đồng Ip65	2835-120D-IP65 4123/4122/4121		Điện áp: DC 12V Quang thông: 80-120 lm/m Độ hoàn màu: CRI>80 Kích thước: PCB 8mm Bước cắt: 2.5 cm Chiều dài: 5m/cuộn IP20	120D	Vàng	12W/m	m	110.000
31					120D	Trung tính	12W/m	m	110.000
32					120D	Trắng	12W/m	m	110.000
33	Led dán 5050 - RGB Ip65	5050RGB120SIP65 4120		Điện áp: DC 12V Quang thông: 60-80 lm/m Độ hoàn màu: CRI>85 Kích thước: PCB 10mm Bước cắt: 2.5 cm Chiều dài: 5m/cuộn	120 Led	RGB	19.2W/m	m	130.000
34	Dây điện sub 2x0.3	SUB2P 4119		Cuộn 100 mét				cuộn	400.000