

**ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI ACCESS\_LOẠI 1 (MÀU TRẮNG)**


- Ống cứng chịu lực nén cao, ống không bị dẹp, đảm bảo thi công.
- Gân ống trơn đều, dễ kéo dây điện. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Anh BS EN 61386-22:2004+A11:2010

Hình ảnh Picture	Mã SP Code	Tên SP Product name	Đường kính OD	Trọng lượng Weight (kg)	Đơn giá/cuộn Price (vnd)
	<b>RG16/1</b>	Rgà 16 L1 (50m/cuộn)	Ø 16mm	1.8	<b>157,500</b>
	<b>RG20/1</b>	Rgà 20 L1 (50m/cuộn)	Ø 20mm	2.7	<b>213,000</b>
	<b>RG25/1</b>	Rgà 25 L1 (50m/cuộn)	Ø 25mm	3.7	<b>294,000</b>
	<b>RG32/1</b>	Rgà 32 L1 (50m/cuộn)	Ø 32mm	5.5	<b>510,000</b>
	<b>RG40/1</b>	Rgà 40 L1 (25m/cuộn)	Ø 40mm	4.5	<b>537,000</b>
	<b>RG50/1</b>	Rgà 50 L1 (25m/cuộn)	Ø 50mm	6.5	<b>750,000</b>
	<b>RG60/1</b>	Rgà 60 L1 (25m/cuộn)	Ø 60mm	9.0	<b>1,050,000</b>

**SẢN PHẨM MỚI**

**ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI ACCESS\_LOẠI 2 (MÀU XÁM)**


- Dùng bảo vệ dây dẫn âm tường, hoặc thả trần thạch cao.
- Gân ống trơn đều, dễ kéo dây điện. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Anh BS EN 61386-22:2004+A11:2010

Hình ảnh Picture	Mã SP Code	Tên SP Product name	Đường kính OD	Trọng lượng Weight (kg)	Đơn giá/cuộn Price (vnd)
	<b>RG16/2</b>	Rgà 16 L2 (50m/cuộn)	Ø 16mm	1.4	<b>112,500</b>
	<b>RG20/2</b>	Rgà 20 L2 (50m/cuộn)	Ø 20mm	1.8	<b>139,500</b>
	<b>RG25/2</b>	Rgà 25 L2 (50m/cuộn)	Ø 25mm	2.7	<b>210,000</b>
	<b>RG32/2</b>	Rgà 32 L2 (50m/cuộn)	Ø 32mm	3.7	<b>405,000</b>
	<b>RG40/2</b>	Rgà 40 L2 (25m/cuộn)	Ø 40mm	3.8	<b>510,000</b>
	<b>RG50/2</b>	Rgà 50 L2 (25m/cuộn)	Ø 50mm	5.0	<b>630,000</b>
	<b>RG60/2</b>	Rgà 60 L2 (25m/cuộn)	Ø 60mm	8.0	<b>967,500</b>

**SẢN PHẨM MỚI**


**ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI TPE**

**SẢN PHẨM MỚI**

Hình ảnh Picture	Mã SP Code	Tên SP Product name	Đường kính OD	Đơn giá/cuộn Price (vnd)
	<b>RGTPE-16</b>	Rgà 16 TPE	Ø 16mm	<b>94,000</b>
	<b>RGTPE-20</b>	Rgà 20 TPE	Ø 20mm	<b>128,000</b>
	<b>RGTPE-25</b>	Rgà 25 TPE	Ø 25mm	<b>186,000</b>
	<b>RGTPE-32</b>	Rgà 32 TPE	Ø 32mm	<b>218,000</b>


**ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI TIỀN PHÁT CHỐNG CHÁY**

- Ống cứng chịu lực nén cao, ống không bị dẹp, đảm bảo thi công.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Anh BS EN 61386-22:2004+A11:2010

Hình ảnh Picture	Mã SP Code	Tên SP Product name	Đường kính OD	Đơn giá/cuộn Price (vnd)
 <b>Chống cháy</b>	<b>RG16CC</b>	Rgà 16 CC (50m/cuộn)	Ø 16mm	<b>168,000</b>
	<b>RG20CC</b>	Rgà 20 CC (50m/cuộn)	Ø 20mm	<b>268,000</b>
	<b>RG25CC</b>	Rgà 25 CC (40m/cuộn)	Ø 25mm	<b>338,000</b>
	<b>RG32CC</b>	Rgà 32 CC (25m/cuộn)	Ø 32mm	<b>348,000</b>

**ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI TIỀN PHÁT - HDPE - MÀU TRẮNG**

- Ống cứng chịu lực, không bị dẹp.
- Chuyên dùng thi công hệ thống dây dẫn trong tường và thả trần thạch cao.
- Gân ống trơn đều, dễ kéo dây điện.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Anh BS EN 61386-22:2004+A11:2010


Hình ảnh Picture	Mã SP Code	Tên SP Product name	Đường kính OD	Đơn giá/cuộn Price (vnd)
	<b>RG16A</b>	Rgà 16 HDPE (50m/cuộn)	Ø 16mm	<b>132,000</b>
	<b>RG20A</b>	Rgà 20 HDPE (50m/cuộn)	Ø 20mm	<b>175,000</b>
	<b>RG25A</b>	Rgà 25 HDPE (50m/cuộn)	Ø 25mm	<b>225,000</b>
	<b>RG25AA</b>	Rgà 25 HDPE (40m/cuộn)	Ø 25mm	<b>188,000</b>
	<b>RG32A</b>	Rgà 32 HDPE (25m/cuộn)	Ø 32mm	<b>218,000</b>
	<b>RG32A/50</b>	Rgà 32 HDPE (50m/cuộn)	Ø 32mm	<b>420,000</b>

**SẢN PHẨM MỚI**

**ỐNG THOÁT NƯỚC MÁY LẠNH ACCESS**

**SẢN PHẨM MỚI**

- Được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCCS 01:2008/CTY-NTP

Hình ảnh Picture	Mã SP Code	Tên SP Product name	Đường kính OD	Đơn giá/cuộn Price (vnd)
	<b>RGML</b>	Rgà máy lạnh (50m/cuộn)	Ø 20mm	<b>152,000</b>